



TRÉMIE STANDARD

OPTION :
Caillebotis 30x30
acier galvanisé

OPTION :
Cloisonnement
en 50/50
ou 1/3 - 2/3

OPTION :
Vis rigide avec
moteur et capot
de protection

OPTION :
Hublot translucide
de contrôle Ø 100

OPTION :
Sortie supplémentaire
avec trappe

Loqueteau de
verrouillage

Couvercle toit **polyester**
renforcé par un cadre
acier galvanisé

Rehausse trémie acier
ép. 2mm traitement
anti-rouille et peinture de finition

Echelle fixe et crinoline
acier galvanisé

Grand cône trémie acier
ép. 2mm traitement
anti-rouille et peinture
de finition

Assemblage des 2
parties par boulonnage.
Casquette anti-pluie

Petit cône trémie acier
ép. 2mm traitement
anti-rouille et peinture
de finition

Boîtier embase
polyester adaptation
acier galvanisé
sur mesure

Boîtards de
distribution d'aliments
(voir au verso)

Chassis trémie pied rond
acier galvanisé Ø 90

OPTION :
Echelle amovible acier
galvanisé

LES «PLUS»

- ▶ Chargement par godet ou par vis
- ▶ Evolutives de 8 à 26 m³ par ajout de rehausse
- ▶ **OPTION :** Armoire de commande 1 à 4 vis + télécommande



Ouverture et fermeture
par câble treuil manuel

Couvercle toit
polyester renforcé
par un cadre
acier galvanisé

Plus d'infos ici



www.bergue-silos.fr - 02 43 00 76 07

contact@bergue-silos.fr - La Chapelle-au-Riboul (53)



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

TRÉMIES STANDARDS - 8 à 26 m ³ *					
Référence	Volume M3 Tonnage total (densité 0,6)	Dimensions de la cuve	Hauteur collerette	Hauteur chargement	Dimension dalle**
TCS-8M3-P	8 m ³ / 4,8 T	3,90 X 2,35 m	1,05 m	3,12 m	5 m x 3,5 m - Ep. 20 cm
TCS-14M3-P	14 m ³ / 8 T			3,80 m	5 m x 3,5 m - Ep. 35 cm
TCS-17M3-P	17 m ³ / 10 T			4,15 m	
TCS-22M3-P	22 m ³ / 13 T			4,83 m	
TCS-26M3-P	26 m ³ / 15 T			5,18 m	
TRÉMIES STANDARDS CLOISONNÉES DANS LA LONGUEUR 50/50 OU 1/3-2/3 - 8 à 22 m ³ *					
TCS-8M3-CL-P	8 m ³ / 4,8 T	3,90 X 2,35 m	1,05 m	3,12 m	5 m x 3,5 m - Ep. 20 cm
TCS-14M3-CL-P	14 m ³ / 8 T			3,80 m	5 m x 3,5 m - Ep. 35 cm
TCS-17M3-CL-P	17 m ³ / 10 T			4,15 m	
TCS-22M3-CL-P	22 m ³ / 13 T			4,83 m	

*Existe également en trémie renforcée sur demande et en trémie double montage «TANDEM»

**Dimensions de la dalle donnée à titre indicatif, prévoir béton dosé à 350 kg / m³ et 2 treillis ST25

BOITARDS SORTIES ET DISTRIBUTION D'ALIMENTS



Plus d'infos ici



www.bergue-silos.fr - 02 43 00 76 07

contact@bergue-silos.fr - La Chapelle-au-Riboul (53)

